

Armação positiva das lajes do pavimento Telhado (Eixo X)
escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento Telhado (Eixo Y)
escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	4	39	156
	2	5.0	2	858	1716
	3	5.0	4	211	844
	4	5.0	4	59	236
CA50	5	6.3	93	494	45942
	6	6.3	56	229	12824
	7	6.3	74	459	33966
	8	6.3	28	VAR	VAR
	9	6.3	28	VAR	VAR
	10	6.3	26	39	1014
	11	6.3	13	858	11154
	12	6.3	24	354	8496
	13	6.3	22	334	7348
	14	6.3	92	391	35972
	15	6.3	44	196	8624
	16	6.3	44	204	8976
	17	6.3	12	VAR	VAR
	18	6.3	24	280	6720
	19	6.3	14	VAR	VAR
	20	6.3	24	290	6960
	21	6.3	46	211	9706
	22	6.3	46	59	2714

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	2144.3	577.2
CA60	5.0	29.5	5

PESO TOTAL (kg)	
CA50	577.2
CA60	5

Volume de concreto (C-30) = 12.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO: CAPELA VELÓRIO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SAMPAIO CORRÊA
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES TELHADO

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES, Nº 95
SAMPAIO CORRÊA, SAQUAREMA, RJ

ARQ. ELETRÔNICO: 1 - ARMAÇÃO - LAJES.DWG

PROJETO

RESPONSÁVEL - CAU/CREA

Nº

ESCALA: INDICADAS

DATA: 05/2022

PRANCHA: 02

ISO A1 841 x 594 mm

COLOR WIDTH PEN No.
1 0,600
2 0,200
3 0,400
4 0,200
5 0,200
6 0,200
7 0,500
8 0,200
9 0,200
10 0,200 1
11 0,100
12 0,200
13 0,300
14 0,100
15 0,500
16 0,500
25 0,250 2
52 0,050
62 0,100
70 0,400
71 0,075
72 0,700
92 0,100
96 0,300
121 0,400
150 0,150
172 0,300
190 0,100
203 0,100
214 0,100
241 0,100
243 0,150
250 0,500
251 0,200 251
252 0,200 252
253 0,200 253
254 0,200 254
255 0,500

TODAS AS DEMAIS 0,200