



NOTAS:

- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS DE = 20m;
- UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
- RAMAIS DE RALO: TUBO PA-2, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

— ESTAQUEAMENTO DE REDE	○ PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO	◆ PONTO ALTO
— REDE PROJETADA	— BOCA DE BUEIRO	✱ PONTO BAIXO
— MEIO FIO COM SARJETA	□ CAIXA DE RALO	— CAIXAS DE INFILTRAÇÃO
— PISTA DE ROLAMENTO		

ARTICULAÇÃO:

0	EMISSÃO INICIAL	25/04/2022	RSP	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF.
CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX		EXEC	RSP	25 / 04 / 22
CONTRATO Nº 006/2022		DES	ACR	25 / 04 / 22
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.055206-0		VER	MAOR	25 / 04 / 22

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

LOCAL AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS BAIRRO ITAÚNA

ARG. ELETRÔNICO SQ101-2-DRE-PLT.005

ESCALA 1500

DATA ABRIL/2022

PRANCHA 005/008

PLANTA
ESC. 1:500