

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

ANEXO II

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 21.483/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90042/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para **contratação de empresa para registro de preço de locação de contêiner para atender a reforma do Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo**. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o Termo de Referência.

CÓDIGO	ITEM	OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25640 - Catser	1	LOCAÇÃO DE 30 MÓDULOS AMBIENTE TIPO 1 - COMPOSTA POR CONTAINERS ACOPLADOS: Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13,5m2 cada módulo. Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termoacústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. suas partes são definidas como: sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; painéis de teto; painéis de piso; painéis de fechamento; painéis portas; instalações elétricas; sistema de	MÊS	12			

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

		<p>climatização(split) Sistema de proteção contra descarga atmosférica, Sistema de proteção contra incêndio; Sanitário químico.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Porta de Alumínio branca com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio e fechadura; Janelas de correr de vidro 1,00 x 1,00 m; Ponto de lâmpada, no teto. led Luminária dupla 02 tomadas 110 ou 220V - 02 interruptores; Pisos revestidos com manta Vinílica; Paredes em painéis sanduíche com revestimento de 50 mm em EPS Antichama; Telhado em 02 águas sobre os módulos; Quadro de proteção Elétrica DR - Interruptor de fuga, preparação para aterramento; Instalação de Aparelho de Ar condicionado split com a capacidade mínima de 12.000 BTU; Teto revestido internamente em MDF + EPS antichama</p>						
25640 - Catser	2	<p>LOCAÇÃO DE 9 MÓDULOS AMBIENTE TIPO 2 - COMPOSTA POR CONTAINERS ACOPLADOS: Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13.5m2 cada</p>	MÊS	12				

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

		<p>módulo. Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termo-acústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. suas partes são definidas como: sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; painéis de teto; painéis de piso; painéis de fechamento; painéis portas; instalações elétricas; sistema de climatização(split) Sistema de proteção contra descarga atmosférica, Sistema de proteção contra incêndio; Sanitário químico.</p> <p>COMPOSIÇÃO: 03 Portas de Alumínio branca com dimensões de (0,90m x2,10m); 02 portas duplas de Alumínio branca com dimensões de (1,80m x 2,10m); 01 porta dupla bag bang de Alumínio branca com dimensões de (1,40m x 2,10m) e seus contornos com acabamento em Alumínio, ferragens e fechaduras; Janelas com dimensões de (0,90m x 1,00 m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca; 12 pontos de tomadas dupla; 03 pontos de tomadas para ar condicionado e cabeamento para toda parte elétrica; 05 interruptores de três</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

		<p>seções; 20 luminárias de led duplas 2 x 36 watts; 05 luminárias de emergência; 01 quadro de elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação; Ar condicionado split 60 mil btus cada; lavabos; mesa de bancada em inox (1,50m x 0,60m); mesa de bancada em inox com duas cubas acopladas (1,50m x 0,60m); - torneiras.</p>					
25640 - Catser	3	<p>LOCAÇÃO DE 6 MÓDULOS AMBIENTE TIPO 3 - COMPOSTA POR CONTAINERS ACOPLADOS - SANITÁRIOS: Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13,5m2 cada módulo; Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termoacústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. suas partes são definidas como: sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; painéis de teto; painéis de piso; painéis de fechamento; painéis portas; instalações elétricas; sistema de</p>	MÊS	12			

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

		climatização(split) Sistema de proteção contra descarga atmosférica, Sistema de proteção contra incêndio; Sanitário químico. COMPOSIÇÃO MÓDULO SANITÁRIO (MASCULINO): Módulo com 03 janelas basculantes, 03 pontos de iluminação, 01 porta de acesso, 06 vasos sanitários, 02 mictórios, 03 lavatórios e toda instalação elétrica e hidráulica até a saída da unidade. COMPOSIÇÃO MÓDULO SANITÁRIO (FEMININO): Módulo com 03 janelas basculantes, 03 pontos de iluminação, 01 porta de acesso, 06 vasos sanitários, 03 lavatórios e toda instalação elétrica e hidráulica até a saída da unidade					
VALOR TOTAL							R\$ --

Valor total da proposta é de R\$ ****,***,** (*****)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)